

Référence 29540.05

PF029540005

DESRIPTIF : Gant de manutention, en fleur de bovin hydrofuge, avec poignet bord côte intégré à la doublure en tricot para aramide et protège-artère incorporé

TAILLES : 5 6 7 8 9 10 11 (12) (13)

MARQUAGE Cet article est conforme aux exigences du règlement UE 425/2016 : innocuité, confort, solidité et protection contre les agressions mécaniques.
 Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° **00224/111/1/2018** délivrée par le organisme notifié **VIPO N° 2369**, ul. gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizanske, République Slovaque.



RÉFÉRENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420:2003 +A1:2009, EN 388:2016

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau non atteint ; X = essai non effectué).

EN 388:2016: risques mécaniques	EN 420:2003 +A1:2009: Exigences générales
 <p><i>Abrasion</i> : 3 / 4 <i>Tranchage</i> : 3 / 5 <i>Déchirure</i> : 2 / 4 <i>Perforation</i> : 3 / 4 TDM : X</p>	<p><i>Dextérité</i> : 5 / 5</p>

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur. En particulier les performances ne sont pas garanties en milieu humide.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection pour petites manutentions, transport de barrière, déplacement de tuyaux, en milieu sec ou humide.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

INSPECTIONS ET UTILISATION: AVERTISSEMENTS. Avant utilisation, inspectez visuellement les gants pour vous assurer qu'ils sont en parfait état et qu'ils ne présentent aucun défaut altérant la protection (trou, usure importante, couture défailante ...). Si les gants ne sont pas intacts (dommages visibles, fissures ou usure importante) doivent être remplacés

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.

ESPUNA INTERNATIONAL SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
 BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
 Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 – www.espuna.fr
 Email : info@espuna.fr