

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/01

Folio 1/1

TACTIL 13

PF080199003

DESCRIPTIF :

Gant tricoté avec poignet bord côte, en fibres résistantes à la coupure, vanisé polyamide texturé, jauge 13.

TAILLES: 6 7 8 9 10 11 (12) (13) standard 9/10

MARQUAGE



Cet article est conforme au Règlement UE 2016/425 : innocuité, confort, dextérité et aux paragraphes concernant la protection contre les agressions physiques.

Il a fait l'objet de l'attestation CE de type n ° 00039/111 /1 /2023 délivrée par **VIPO organisme notifié N° 2369 Gen. Svobodu 1069/4,958 01 Partizanske, – Slovak Republic.**

RÉFÉRENCES NORMATIVES : Propriétés selon les normes européennes EN 21420 :2003 + A1 : 2009, EN 388 :2016 + A1 :2018
Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué ou non applicable).

EN 388 : 2016 - Risques termiques		EN 420 :2003 + A1 :2009 - Exigences générales
 EN388 3 X 4 2 F	Abrasion : 3/4 (résultat > 2400 cycles) Tranchage : X/ 5 (test non effectué) Déchirure : 4/4 (résultat > 75 N) Perforation : 2/4 (résultat 87 N) TDM : F (32 N)	Dextérité : 5 / 5

Ces performances ne concernent que la paume du gant. Seul l'essai de résistance à la coupure TDM fait référence pour déterminer le niveau de performance. **Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection exclusivement contre les **risques mécaniques en milieu sec. Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.**

INSPECTIONS ET UTILISATION: AVERTISSEMENTS. Avant utilisation, inspectez visuellement les gants pour vous assurer qu'ils sont en parfait état et qu'ils ne présentent aucun défaut altérant la protection (trou, usure importante, couture défailante ...). Si les gants ne sont pas intacts (dommages visibles, fissures ou usure importante) doivent être remplacés.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATÉGORIE II : ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Lavage selon le protocole suivant :

- lavage délicat avec lessive liquide sans phosphate ni azurant optique (AATCC–norme 6330) 30 min à ≤ 60 °C
- Essorage 15 min à 400 tours maximum
- Séchage 20 min à 50 °C maximum

Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.



Apte au contact
Alimentaire

ESPUNA INTERNATIONAL SAS - 44, bd Ferdinand Buisson
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES – France Tel. : (33) 4 68 27 05 72

www.espuna.fr Email : info@espuna.fr